

Informativo de Produto - ADERE

FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA ADERMAX – 257

Características:

Massa acrílica branca expandida de alta performance
Liner de polietileno vermelho
Excelente resistência a intempéries
Boa adesão ao aço
Fixação segura

Boa absorção ao impacto/choque
Isenta de solventes¹
Resistente à umidade
Resistente à solvente

Embalagem:

Filme plástico encolhível / caixa de despacho.

Dados Técnicos:

Adesão à placa de aço lado externo:	Mínimo 1600 gf/cm;
Adesão à placa de aço lado interno:	Mínimo 1600gf/cm;
Espessura:	2,70 a 3,30 mm;
Tensão entre placas:	Mínimo 20 kgf/pol ² .
Temperatura mínima de aplicação:	20°C.
Temperatura de trabalho:	-20°C a 120°C.

¹. Atendendo a norma ABNT NBR 15198:2005, item 4.8.2.2 Instalações químicas recomendadas.

Aplicações:

Fixação de espelhos, chapas na indústria de carrocerias, emblemas de automóveis, frisos automotivos, soleiras de portas, interior de elevadores e proteção de batentes de portas.

Conforme testes realizados, a fita Adere 257 não provocou alterações nas amostras de espelhos utilizadas comprovando a neutralidade do produto.

- Teste 1: 5 dias após a aplicação dos adesivos, as amostras foram posicionadas na câmara úmida (40°C / 95% de umidade) por 240 horas, com avaliação intermediária após 120 horas
- Teste 2: 24 horas após a aplicação dos adesivos, as amostras foram posicionadas na estufa por 16 horas a 100°C
- Teste 3: 24 horas após a aplicação dos adesivos, as amostras foram posicionadas na estufa por 24 horas a 100°C

Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade indeterminada. Garantia permanente.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>

Todos os produtos manufacturados pela Adere são garantidos contra defeitos de fabricação por prazo indeterminado, desde que armazenados e transportados em condições de temperatura e umidade controladas, e mantidos em sua embalagem original. Para aplicações de fitas adesivas, o usuário é a pessoa mais adequada e responsável para avaliar e decidir se um produto ADERE é capaz de atender ou não suas necessidades e as exigências da sua aplicação, incluindo fatores externos que possam influenciar no produto. A ADERE recomenda que todos os produtos sejam previamente testados antes da sua utilização. A ADERE garante o produto contra defeitos de fabricação, não fornecendo nenhuma outra garantia expressa ou implícita, para efeitos comerciais ou de desempenho, decorrente da utilização de seus produtos. Consulte revisões futuras deste documento.