

Informativo de Produto – ADERE

FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA ACRÍLICA

353

Características:

Espuma Acrílica Cinza de alta performance com polímero sintético

Liner: Polietileno Vermelho

Boa adesão ao aço

Fixação Segura

Excelente Resistência à intempéries

Ótima absorção ao impacto/choque

Fácil de aplicar

Resistente a solvente

Embalagem:

Saco plástico / Disco Separador / Caixa de embarque.

Dados Técnicos:

Adesão ao Aço Lado Externo (Após 30 minutos)(gf / cm):	800 mínimo
Adesão ao Aço Lado Interno (Após 30 minutos)(gf / cm):	800 mínimo
Espessura (mm):	0,99 a 1,21
Tensão entre Placas (kgf / pol ²):	22,0 mínimo
Faixa de Temperatura de Trabalho:	- 30°C a 120°C

Aplicações:

Fixação de emblemas de automóveis, frisos automotivos, soleiras de portas, interior de elevadores, proteção de batentes de portas.

Cálculo para se obter a área e o comprimento total de fita a ser utilizada para uma boa performance do produto: aplicação com força de cisalhamento atuando na superfície do adesivo.

(1cm² de fita é necessário para cada 16 gramas do produto a ser fixado).

A= área de fita a ser usada

P= peso (g) do produto a ser fixado

W=largura da fita a ser usada

L= comprimento total de fita a ser usada

$$A = \frac{P(g) \times 1 \text{ cm}^2}{16g}$$

$$L = \frac{A \text{ (cm}^2\text{)}}{W \text{ (cm)}}$$

Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada. Garantia Permanente.

Emissão: 02/01/14	Revisão N° 01	Aprovado:
Substitui: 28/01/10		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL
CEP 13181-905
www.adere.com

