

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 427

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **427** é uma fita adesiva creme com dorso de papel crepado tratado com solução a base borracha e coberto com adesivo a base de borrachas e resinas. Recomendada para aplicações internas, sua configuração permite a utilização em pinturas imobiliárias não deixando resíduos de adesivo e sem remover tinta da parede, com remoção de até 24 horas após a aplicação.

### CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



Papel crepado tratado com solução  
base borracha

Adesivo base borrachas e resinas

#### PROPRIEDADES FÍSICAS:

**Cor da fita:** Creme

**Espessura da fita:** 0,120 mm +/- 0,02mm

**Temperatura mínima de aplicação:** 15°C

**Temperatura de trabalho:** -20 a 60°C.

### APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

**APRESENTAÇÃO:** Consultar Equipe Comercial.

**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 427

### DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

| Propriedade                                                                                                        | Condição do teste              | Resultado               | Método   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>Adesão Peel 180°</b><br>       | Aço                            | 169 gf/cm               | PSTC 101 |
| <b>Tack Rolling Ball</b><br>      | Esfera de aço diâmetro 11,1 mm | 1,0 cm                  | PSTC 6   |
| <b>Tração e Alongamento</b><br> | Tração<br><br>Alongamento      | 2,2 kgf/cm<br><br>8,7 % | PSTC 131 |

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

### APLICAÇÕES TIPICAS:

- Pintura imobiliária
- Uso mobiliário (pintura)
- Fechamento de pacotes leves
- Reforço de embalagens
- Fixação de papéis ou plástico

**A Fita Crepe Adere® Pintura Imobiliária 427, não é indicada para o uso em pinturas automotivas.**

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>