

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 434

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **434** é uma fita adesiva creme com dorso de papel crepado tratado com solução a base borracha e coberto com adesivo a base de borrachas e resinas. Recomendada para aplicações internas.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



Papel crepado tratado com solução base borracha

Adesivo base borrachas e resinas

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Creme

Espessura da fita: 0,120 mm +/- 0,02mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -20 a 60°C.

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:




APRESENTAÇÃO: Consultar equipe comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 434

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço	195 gf/cm	ASTM D3330
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	4,0 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,3 kgf/cm 9,2 %	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES TIPICAS:

- Uso geral indústria;
- Reforço de embalagens;
- Escritório / doméstico.
- Fechamento de pacotes leves;
- Fixação de papéis ou plásticos;

A Fita Crepe Adere 434, não é indicada para o uso em pinturas imobiliárias e automotivas.

Remover dentro de 24h após aplicação. Recomendada para ambiente interno.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>