


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 43460

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **43460** é uma fita adesiva com dorso de tecido, misto poliéster e algodão, e coberto com adesivo base borracha e resinas. Devido a sua ótima flexibilidade, permite que ela seja aplicada em curvas de forma estável, sem rugas ou dobras. Disponíveis nas versões: 4360B: Branco e 43460P: Preta.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



Tecido misto poliéster e algodão (170g/m²)

Base borracha e resinas

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cores da fita: Branco ou Preto

Espessura da fita: 0,430 mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -30 a 60°C

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Rolos / Rolos em m²

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.



Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade de 2 anos.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 43460

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço	2,5 N/cm	PSTC 101
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento Alongamento a 10% Alongamento a 20%	250,0 N/5mm 33,0 % 86,5 N/5mm 177,2 N/5mm	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS:

- Reforço da parte superior da gáspea;
- Reforço de tiras de sandálias e couro em geral.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>