


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 450

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **450** é uma fita adesiva dupla face com dorso de papel na cor branca, coberto em ambos os lados com adesivo base borrachas e resinas. O produto vem protegido por um liner de papel super calandrado siliconado branco de fácil remoção.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:




APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 450

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço lado externo: Aço lado interno:	403,0 gf/cm 457,0 gf/cm	ASTM D3330
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	0,5 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	1,7 kgf/cm 11,7 %	PSTC 131
Temperatura	Mínima de aplicação:	15°C	-
	De trabalho:	-25 a 60°C	-
pH	Básico	>7,0	-

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES TIPICAS:

Fixação de artigos de couro, artigos decorativos, tecidos em peças ornamentais, produtos em mostruários, cartazes e emendas na fabricação de papel. Produto também é indicado para álbuns fotográficos e Scrapbook.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>