

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - PRIMER PA 01

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O **PRIMER PA01** é um Promotor de Adesão especialmente desenvolvido para fitas adesivas Dupla-Face Acrílica de alto desempenho, que modifica superfícies de difícil adesão ou baixa energia superficial, como PET, PP, PVC, EVA, EPDM, PE, ABS, borracha clorada, pinturas eletrostáticas a pó e até mesmo madeira. Mas atenção! formulações e energias superficiais variam consideravelmente, logo, indicamos teste prévio antes da aplicação definitiva.

DADOS TÉCNICOS:



Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcool etílico e copolímeros especiais

Sólidos: Nominal 2,5%

Cor: Palha

Tempo de secagem: de 2 a 5 minutos

Embalagem: Lata de 960mL e 225mL

ESTOCAGEM:

O **PRIMER PA 01** tem validade de 12 meses após a data de fabricação, se estocado na embalagem original, em temperatura ambiente (25°C e 60%UR) e afastado de intempéries como calor, sol, chuva etc.

ORIENTAÇÕES DE USO:

Limpeza antes da aplicação: Usar um pano limpo, que não solte fiapos, embebido em álcool isopropílico, em sentido único para que a sujeira, ou contaminação, não seja somente espalhada pela superfície;

Formas de aplicação: Para a aplicação indicamos pano e pincel;

Aplicação: Aplique uma fina e uniforme camada na superfície de colagem, usando a quantidade necessária para cobrir completamente a superfície. Atenção! uma maior quantidade não irá promover mais adesão. O excesso de primer pode provocar falhas de adesão. Aplique uma fina camada, somente para cobrir levemente a superfície;

Tempo de secagem: De 2 até 5 minutos, o tempo pode variar conforme a umidade relativa do ar e temperatura. Em ambientes frios e úmidos, o primer demorará mais para secar. Em ambientes secos e quentes, o primer secará mais rápido. Sempre verifique se durante este intervalo, a superfície não foi contaminada por poeira, ou outras substâncias.

Embalagens abertas: Logo após o uso do primer, feche-a para evitar evaporação do solvente e armazene-a em lugar seco e arejado, longe de fontes de calor. Assim, além de prevenir acidentes, evita-se a alteração do desempenho e características do produto. Após aberto, utilizar em no máximo 30 dias.

TRANSPORTES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS)

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>