

FLAP DISC - ALO

Abril/2022



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Flap-Disc Alo Adere é um disco para lixamento de Aço Carbono, Aço Inox e outros metais ferrosos e não ferrosos. Composto por flaps (pedaços) de lixas com grão Óxido de Alumínio, fixados com adesivo em um suporte de fibra de vidro.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

- Discos de 115mm e 180mm
- Grão Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom
- Costado de suporte: fibra de vidro
- Cor da Lixa: Marrom
- Disponibilidade de grãos: 40 / 60 / 80 / 120
- Caixa com 10 discos de 115mm
- Caixa com 5 discos de 180mm
- Mercados: Construção Civil, Reparação Automotiva, Manutenção e Montagem Industrial

INSTRUÇÕES DE USO

Devem ser utilizados em máquinas lixadeiras ou esmerilhadeiras portáteis, observando o limite de 13.300 RPM = 80 m/s para os discos de 115mm e 8.500 RPM = 80 m/s para os discos de 180mm.

A granulação vai do grão #40 ao #120 e varia conforme a sua utilização.

- Desbaste – grãos: 40
- Semi-acabamento – grãos: 60 e 80
- Acabamento – grãos: 120

APLICAÇÕES

Desbaste e acabamento de soldas, rebarbas, remoção de pinturas antigas e eliminação de ferrugem, aliando poder de remoção e acabamento, substituindo em muitas aplicações a utilização dos discos de desbaste e discos de fibra por um só produto. Mais informações podem ser consultadas na norma “Ferramentas abrasivas – Uso, manuseio, segurança, classificação e padronização” ABNT/NBR 16.195 / ISO 16.635.

PRECAUÇÕES

As operações de desbaste produzem fagulhas, cavacos e limalhas, sendo assim, é de extrema importância o uso de EPI's, tais como: Óculos de Segurança, Protetores Faciais, Máscaras e Luvas.

Os Discos também devem ser protegidos nas máquinas com capa de proteção, pois em caso de quebra acidental de um disco, a capa de proteção evita que os pedaços atinjam o operador ou pessoas que estejam próximas.

ARMAZENAMENTO

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Validade indeterminada e garantia permanente.